

Siatki cięto-ciagnione produkowane z blachy stalowej ocynkowanej

LP	N	DIN	Kształt	L	S	M	G	Prześwit	Waga m ²	Standardowa szerokość zwoju/arkusza
1	N3	3 x 1,8 x 0,5 x 0,5	R	3,00	1,80	0,50	0,50	44,00	2,20	250mm
2	N4	4 x 2,1 x 0,6 x 0,5	R	4,00	2,10	0,60	0,50	43,00	2,24	600mm
3	N5	5 x 3 x 0,6 x 0,5	R	5,00	3,00	0,60	0,50	60,00	1,57	255mm, 425mm
4	N6	6 x 3,5 x 0,6 x 0,5	R	6,00	3,50	0,60	0,50	66,00	1,34	250mm, 471mm, 600mm
5	N8	8 x 4 x 0,6 x 0,5	R	8,00	4,00	0,60	0,50	70,00	1,18	420mm, 440mm, 1000mm, 1250mm
6	N8	8 x 4,5 x 0,9 x 0,8	R	8,00	4,50	0,90	0,80	60,00	2,52	500mm, 1000mm
7	N10	10 x 6 x 0,6 x 0,5	R	10,00	6,00	0,60	0,50	80,00	0,79	1000mm, 1250mm
8	N10	10 x 6 x 1 x 0,8	R	10,00	6,00	1,00	0,80	67,00	2,08	1000mm, 1250mm
9	N12	12 x 7 x 0,6 x 0,5	R	12,00	7,00	0,60	0,50	83,00	0,67	400mm, 600mm
10	N12	12 x 7 x 1,2 x 0,5	R	12,00	7,00	1,20	0,50	66,00	1,34	500mm, 600mm
11	N14	14 x 8 x 0,7 x 0,5	R	14,00	8,00	0,70	0,50	82,00	0,71	1000mm
12	N14	14 x 8 x 1 x 0,8	R	14,00	8,00	1,00	0,80	75,00	1,57	1000mm
13	N16	16 x 9 x 1 x 0,8	R	16,00	9,00	1,00	0,80	78,00	1,39	657mm, 1000mm, 1250mm
14	N20	20 x 11 x 0,9 x 0,5	R	20,00	11,00	0,90	0,50	84,00	0,63	585mm, 1000mm, 1250mm
15	N20	20 x 11 x 1 x 0,8	R	20,00	11,00	1,00	0,80	82,00	1,13	1000mm, 1250mm
16	N20	20 x 10 x 2 x 1,0	R	20,00	10,00	2,00	1,00	60,00	3,15	1000mm, 1250mm
17	N32	32 x 14 x 0,9 x 0,5	R	32,00	14,00	0,90	0,50	87,00	0,51	585mm, 1000mm
18	N32	32 x 14 x 1,5 x 1,0	R	32,00	14,00	1,50	1,00	79,00	1,65	1000mm, 1250mm
19	N40	40 x 17 x 2 x 1,0	R	40,00	17,00	2,00	1,00	76,00	1,89	1000mm, 1250mm
20	N44	44 x 13 x 3 x 1	M	44,00	13,00	3,00	1,00	54,00	3,62	1000mm